

Compresseur Jun-Air 6 lubrifié à l'huile

Réf. article JUN-2010000
Fabricant Jun-Air

Le Jun-Air 6 est l'unité de compresseur à piston lubrifié à l'huile ultra-silencieuse au cœur de la célèbre série 6. À seulement 45 dB(A), il fournit 32 l/min d'air comprimé propre pour les applications dentaires, de laboratoire et électroniques.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	14 kg

DESCRIPTION

Compresseur Jun-Air 6 lubrifié à l'huile – L'unité de pompe du modèle 6 est la pompe à piston lubrifiée à l'huile la plus utilisée de la gamme classique Jun-Air et la base des modèles bien connus 6-4, 6-15 et 6-25. Le piston fonctionne dans un bain d'huile, ce qui confère le niveau sonore caractéristiquement bas ainsi qu'une distribution d'air douce et propre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Compresseur à piston monocylindre lubrifié à l'huile avec fonctionnement en bain d'huile
- Faible niveau sonore de 45 dB(A)
- Débit d'air de 32 l/min à 8 bar
- Faible entretien et conçu pour une longue durée de vie
- Fondation de la série 6 éprouvée
- Qualité danoise éprouvée de Jun-Air

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Compresseur à piston lubrifié à l'huile (1 cylindre)
Débit d'air	32 l/min à 8 bar
Pression maximale	8 bar
Niveau sonore	45 dB(A)
Puissance moteur	0,34 kW (0,46 ch)
Tension/fréquence	230 V / 50 Hz

APPLICATIONS

Idéal pour les laboratoires dentaires, les laboratoires de recherche, les équipements médicaux et la fabrication électronique nécessitant un air comprimé silencieux et propre. Utilisable comme unité de compresseur pour des solutions d'air comprimé sur mesure.