

Compresseur Jun-Air 6-25 lubrifié à l'huile

Réf. article JUN-1413000

Fabricant Jun-Air

Le Jun-Air 6-25 est un compresseur à piston lubrifié à l'huile, ultra-silencieux, de la marque danoise Jun-Air. Avec seulement 45 dB(A) et un réservoir d'air de 25 litres, il fournit un air comprimé propre et régulier – idéal pour le laboratoire, le dentaire et l'atelier, directement au poste de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Poids 29 kg



DESCRIPTION

Compresseur Jun-Air 6-25 lubrifié à l'huile de Jun-Air, le spécialiste danois des compresseurs particulièrement silencieux. Issu de la gamme classique lubrifiée à l'huile, le modèle 6-25 associe un compresseur à piston amorti contre les vibrations à un réservoir d'air de 25 litres et fonctionne à seulement 45 dB(A). Sans segments de piston et avec une tolérance réduite entre piston et cylindre, il génère peu de chaleur et de frottement, pour un fonctionnement fiable et durable en laboratoire, dentaire et industrie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pompe à piston lubrifiée à l'huile pour un fonctionnement doux et durable
- Fonctionnement ultra-silencieux à seulement 45 dB(A) – la signature de tous les compresseurs Jun-Air
- Réservoir d'air intégré de 25 litres pour une utilisation directe au poste de travail
- Conception sans segments : moins de chaleur et de pertes d'énergie
- Protection thermique intégrée pour un fonctionnement sûr
- Compact, robuste et simple à utiliser
- Usage polyvalent en laboratoire, dentaire et atelier

DONNÉES TECHNIQUES

Type

Lubrifié à l'huile (piston)

Puissance moteur	0,34 kW
Capacité d'aspiration	50 l/min
Débit d'air libre	32 l/min à 8 bar
Pression de service max.	8 bar
Volume de la cuve	25 l
Niveau sonore	45 dB(A)
Tension	230 V / 50 Hz
Consommation de courant	2,9 A
Facteur de marche	50 % (max. 15 minutes)
Poids	29 kg
Dimensions (L×l×H)	380 × 380 × 550 mm

APPLICATIONS

Idéal pour les cabinets et laboratoires dentaires, les laboratoires de recherche et d'essai, ainsi que les postes d'atelier ou d'électronique nécessitant une alimentation en air comprimé silencieuse et fiable. Adapté notamment aux applications de laboratoire générales, à la production de gaz et aux montages sensibles aux vibrations.