

Machine de coupe et pliage Superform/AP roues de pliage renforcées réglage rapide Z 3,1 mm - Iteco 7915102BR

Réf. article ITC-7915102BR

Fabricant Iteco

Superform/AP à roues de pliage renforcées jusqu'à 1,4 mm et réglage rapide. La machine Iteco forme les composants axiaux en bande avec boucle, jusqu'à 20 000 pièces par heure.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Pays d'origine	Italie
Poids	1 kg
Série	Superform/AP
Unité de vente	Stück



DESCRIPTION

La Superform/AP 7915.102BR associe les roues de pliage renforcées pour pattes jusqu'à 1,4 mm et le réglage rapide. C'est la version destinée aux composants axiaux robustes dans un atelier qui change souvent de pas.

CARACTÉRISTIQUES

- Roues de pliage renforcées pour diamètres de 1 à 1,4 mm, cote de formage Z 3,1 mm.
- Le réglage rapide raccourcit le changement de pas par rapport à la version 7915.102B.
- Pas P de 10,2 à 60 mm, cote C de 2,4 à 10 mm.
- La boucle formée sur les deux pattes maintient le composant dans la carte jusqu'au brasage.
- Cadence jusqu'à 20 000 pièces par heure, motorisation 230 V ou 115 V montable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	Superform/AP
Référence Iteco	7915.102BR
Version	roues de pliage renforcées avec réglage rapide
Cotes reprises de	7915.102B
Cote de formage Z	3,1 mm
Pas P	10,2 - 60 mm

Cote C (longueur de pliage)	2,4 - 10 mm
Cote B selon le schéma catalogue	10 - 14 mm
Diamètre des pattes d	1 - 1,4 mm
Cote D maxi. selon le schéma catalogue	16 mm
Cote h selon le schéma catalogue	7 - 11 mm
Cote L maxi. selon le schéma catalogue	50 mm
Alimentation en composants	composants axiaux en bande
Cadence	jusqu'à 20 000 pièces/h
Entraînement	manivelle, motorisation en option
Unité de vente	pièce
Origine	Italie

Le catalogue Iteco 2026 tabule les cotes de formage sous la version 7915.102B. Le tarif indique pour la 7915.102BR le réglage rapide comme différence.

APPLICATIONS

Sous-traitance de composants axiaux robustes avec changements de produit fréquents, fabrication de rechange pour cartes de puissance, préséries où le diamètre des pattes et le pas ne sont pas encore figés.

ACCESSOIRES ET CONTENU DE LA LIVRAISON

La machine est livrée en version manuelle. Accessoires du programme Iteco: porte-bobine BR6 (7915.185), alimentateur vrac CS10 pour composants axiaux (7915.180), motorisation 230 V (7915.030) ou 115 V (7915.031) pour Superform/A-AP-S-V-R et pédale de commande 600.023. En option, deux roues de coupe seule remplacent les roues coupe et formage et permettent d'obtenir une forme en U sans boucle.

ORIGINE

Superform est une gamme d'Iteco Trading, Italie. La machine est purement mécanique et, en version manuelle, ne nécessite ni alimentation électrique ni air comprimé.