

## Veste d'hiver ESD bleu marine, 130 g/m<sup>2</sup>, taille S - Safeguard WL44872

Réf. article WL44872

Fabricant Safeguard

Veste d'hiver ESD doublée SAFEGUARD en bleu marine, polyester avec fibre de carbone, 130 g/m<sup>2</sup>. Les poignets tricotés et la surface déperlante tiennent chaud les jours froids, la résistance de point à point typique est de 10<sup>6</sup> à 10<sup>7</sup> Ω. Conforme à la DIN EN 61340-5-1.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatique)</b>              |
| Couleur           | <b>Bleu marine</b>                     |
| Geschlecht        | <b>Unisex</b>                          |
| Norm              | <b>IEC 61340-5-1, DIN EN 61340-5-1</b> |
| Poids             | <b>0.1 kg</b>                          |
| Taille            | <b>S</b>                               |
| Unité de vente    | <b>1 Stück</b>                         |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1 IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La veste d'hiver ESD doublée de SAFEGUARD garde le personnel au chaud les jours froids tout en évacuant les charges électrostatiques de manière contrôlée. Les poignets et l'ourlet tricotés tiennent les courants d'air à l'écart, tandis que le tissu conducteur mélangé à la fibre de carbone protège les composants sensibles contre les décharges électrostatiques.

### AVANTAGES

- Doublure douce pour les jours froids
- Surface déperlante
- Poignets et ourlet tricotés contre les courants d'air
- Fermeture éclair intégrale et deux poches latérales
- Logo ESD sur la manche gauche

### DONNÉES TECHNIQUES

- Fabricant : SAFEGUARD, modèle SG-WJ-MB-130-L
- Matière : polyester 98 %, fibre de carbone 2 %
- Grammage : 130 g/m<sup>2</sup>

- Résistance de point à point typique :  $10^6$  à  $10^7 \Omega$
- Couleur : bleu marine
- Longueur de manche : manches longues
- Unité de vente : 1 pièce

## APPLICATIONS

Pour les environnements de travail frais en fabrication électronique, en entrepôt et dans les zones protégées ESD (EPA).

## NORMES ET CONFORMITÉ

- Conforme aux exigences de la DIN EN 61340-5-1 / IEC 61340-5-1