

## Câble spiralé ESD PRO 2 M $\Omega$ , bleu clair, 1,8 m, bouton- pression 7/10 mm - Safeguard WL42079

Réf. article WL42079

Fabricant Safeguard

Câble spiralé ESD de la gamme PRO pour la mise à la terre des bracelets antistatiques dans l'EPA. Version bleu clair avec résistance de sécurité de 2 M $\Omega$ , bouton-pression 7/10 mm et longueur de travail de 1,8 m.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse     | ESD (antistatique) |
| Couleur               | Bleu clair         |
| Détection de position | Non                |
| Norm                  | IEC 61340-5-1      |
| Poids                 | 0.1 kg             |
| Unité de vente        | 1 Stück            |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Ce câble spiralé ESD PRO de Safeguard relie un bracelet antistatique au point de mise à la terre de l'EPA et évacue de façon contrôlée les charges électrostatiques liées à l'opérateur. La résistance de sécurité intégrée de 2 M $\Omega$  limite le courant de fuite et protège le porteur.

### AVANTAGES

- Mise à la terre fiable des personnes avec une résistance définie de 2 M $\Omega$
- Forme spiralée extensible pour une liberté de mouvement totale
- Version bleu clair bien visible

### DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 2 M $\Omega$
- Longueur : 1800 mm (1,8 m)
- Raccordement : bouton-pression 7 / 10 mm
- Couleur : bleu clair
- Testé selon BGI 818:2001
- Unité de vente : 1 pièce

## **APPLICATION**

Pour la mise à la terre des bracelets antistatiques ESD aux postes de fabrication électronique, d'assemblage et de réparation.

## **NORMES ET CONFORMITÉ**

Adapté à une utilisation dans les zones EPA selon IEC 61340-5-1.