

Câble spiralé ESD 2 MOhm, 1,8 m, bouton-pression 10/10 mm, noir

Réf. article WL42081

Fabricant Safeguard

Câble spiralé ESD très élastique pour la mise à la terre du personnel dans l'EPA. Relie le bracelet antistatique au point de terre par deux boutons-pression de 10 mm, longueur 1,8 m, résistance intégrée de 2 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le câble spiralé Safeguard ESD PRO relie un bracelet antistatique au point de mise à la terre du poste de travail et évacue les charges du personnel de façon contrôlée. La résistance intégrée limite le courant de décharge et protège les composants sensibles contre les décharges électrostatiques.

AVANTAGES

- Mise à la terre fiable du personnel dans la zone protégée ESD (EPA)
- Spirale très élastique pour une liberté de mouvement sans risque de chute
- Boutons-pression de 10 mm aux deux extrémités pour bracelets et boîtiers de terre courants

DONNÉES TECHNIQUES

- Modèle : Safeguard ESD PRO
- Résistance de décharge : 2 MOhm
- Longueur : 1,8 m (étiré)
- Raccordement : bouton-pression 10 mm / bouton-pression 10 mm
- Couleur : noir
- Testé selon BGI 818:2001

APPLICATION

Pour la mise à la terre des opérateurs aux postes ESD en fabrication électronique, réparation et assemblage.

NORMES ET CONFORMITÉ

Soutient le programme de protection ESD selon IEC 61340-5-1. Testé selon BGI 818:2001.