

Câble spiralé ESD 2 MOhm, 2,4 m, bouton-pression 3/10 mm, jaune

Réf. article WL42084

Fabricant Safeguard

Câble spiralé ESD très élastique pour la mise à la terre du personnel dans l'EPA. Relie le bracelet antistatique au point de terre par un bouton-pression de 3 mm et un de 10 mm, longueur 2,4 m, résistance intégrée de 2 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Jaune
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le câble spiralé Safeguard ESD PRO relie un bracelet antistatique au point de mise à la terre du poste de travail et évacue les charges du personnel de façon contrôlée. Les deux tailles de bouton-pression adaptent un bracelet étroit au point de terre standard de 10 mm.

AVANTAGES

- Mise à la terre fiable du personnel dans la zone protégée ESD (EPA)
- Raccorde un bracelet de 3 mm à un point de terre de 10 mm
- Spirale jaune haute visibilité, très élastique

DONNÉES TECHNIQUES

- Modèle : Safeguard ESD PRO
- Résistance de décharge : 2 MOhm
- Longueur : 2,4 m (étiré)
- Raccordement : bouton-pression 3 mm / bouton-pression 10 mm
- Couleur : jaune
- Testé selon BGI 818:2001

APPLICATION

Pour la mise à la terre des opérateurs aux postes ESD en fabrication électronique, réparation et assemblage.

NORMES ET CONFORMITÉ

Soutient le programme de protection ESD selon IEC 61340-5-1. Testé selon BGI 818:2001.