

Cordon de mise à la terre ESD spiralé, 2 MOhm, bouton 3/10 mm, 2,4 m, bleu clair - Safeguard WL19533

Réf. article WL19533

Fabricant Safeguard

Cordon de terre ESD très élastique pour la mise à la terre des personnes dans l'EPA. Bouton-pression 3 mm pour le bracelet, 10 mm vers le point de terre, extension jusqu'à 2,4 m. Résistance de sécurité intégrée de 2 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Bleu clair
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce cordon ESD spiralé très élastique relie un bracelet antistatique au point de terre du tapis de table ou à la barre de terre commune et évacue les charges de façon contrôlée. Il convient à la mise à la terre des personnes dans l'EPA selon IEC 61340-5-1.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité intégrée de 2 MOhm limitant le courant de décharge
- Forme spiralée qui s'étire jusqu'à 2,4 m et se rétracte sans encombrer le poste
- Bouton-pression 3 mm pour le bracelet et 10 mm côté terre

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 2 MOhm
- Longueur étirée : 2400 mm
- Raccordement : bouton 3 mm / bouton 10 mm
- Couleur : bleu clair
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATIONS

Pour le montage, le contrôle et la réparation d'ensembles électroniques au poste de travail ESD.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à la mise à la terre selon IEC 61340-5-1, testé selon BGI 818:2001.