

Tournevis SoftFinish® Six pans 3,0 x 75 mm avec lame six pans - Wiha 26191

Réf. article WH-26191

Fabricant Wiha

EAN 4010995261917

Tournevis six pans avec manche SoftFinish® et lame six pans 3,0 mm en acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat et trempé à coeur. Le manche ergonomique SoftFinish® est conçu pour les applications sèches et permet une application précise du couple de serrage. Longueur totale 179 mm, longueur de lame visible 75 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.031 kg



DESCRIPTION

Le tournevis Wiha SoftFinish® six pans 356 avec profil six pans femelle 3,0 mm convient particulièrement aux applications sèches en atelier et dans l'industrie. La lame en acier chrome-vanadium-molybdène de haute qualité est trempée à coeur et chromée mate, garantissant résistance à la corrosion et durée de vie prolongée. Le diamètre de manche de 23 mm assure un travail confortable et sans fatigue, même à des couples élevés.

AVANTAGES

- Acier chrome-vanadium-molybdène trempé à coeur: excellente stabilité du tranchant et longue durée de vie
- Lame chromée mate pour une résistance à la corrosion et un nettoyage facile
- Manche SoftFinish® de 23 mm de diamètre pour un travail sans fatigue
- Six pans femelle 3 mm pour les vis à six pans creux en applications de précision
- Longueur totale 179 mm, longueur de lame visible 75 mm pour une bonne accessibilité

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans femelle: 3 mm
- Diamètre du manche: 23 mm
- Longueur totale: 179 mm
- Longueur lame visible: 75 mm
- Dimensions du produit: 179 x 23 x 23 mm (L x l x h)

- Matériau lame: acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat

APPLICATIONS

Pour les applications sèches en industrie, artisanat et montage de précision. Convient aux vis à six pans creux SW 3 mm. Application ergonomique du couple de serrage pour les assemblages vissés en construction mécanique et électronique.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 8207 9030.