

Lame interchangeable Fente 2,5 mm x 175 mm pour tournevis dynamométrique - Wiha 26151

Réf. article WH-26151

Fabricant Wiha

EAN 4010995261511

La lame interchangeable Wiha 26151, fente 2,5 mm x 175 mm, est conçue pour les tournevis dynamométriques à manche longitudinal et permet un vissage contrôlé jusqu'à 0,4 Nm maximum. Fabriquée en acier chrome-vanadium-molybdène, trempée sur toute la longueur, zinguée et repérée par un code couleur gris ; la pointe de lame est conforme à la norme DIN ISO 2380-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.018 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 2380-1

DESCRIPTION

La lame interchangeable Wiha 26151, fente 2,5 mm x 175 mm, est réalisée en acier chrome-vanadium-molybdène de haute qualité, trempée sur toute la longueur pour une durabilité maximale. Elle est conçue pour les tournevis dynamométriques Wiha à manche longitudinal et assure un serrage contrôlé jusqu'à 0,4 Nm.

AVANTAGES

- Pointe fente 2,5 mm conforme à DIN ISO 2380-1 pour un engagement précis
- Acier chrome-vanadium-molybdène, trempé sur toute la longueur - longue durée de vie
- Code couleur gris pour une identification rapide dans le stock d'outils
- Queue hexagonale 4 mm - compatible avec les tournevis dynamométriques à manche longitudinal
- Couple maximum 0,4 Nm pour protéger les assemblages délicats du sur-serrage

DONNÉES TECHNIQUES

- Type de lame : Fente 2,5 mm
- Épaisseur de lame : 0,4 mm
- Valeur de couple max : 0,4 Nm

- Diamètre lame six pans : 4 mm
- Longueur totale : 175 mm
- Longueur lame visible : 42 mm
- Dimensions : 175 x 8 x 8 mm (L x l x h)
- Norme : DIN ISO 2380-1

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé à couple prédéfini avec les tournevis dynamométriques Wiha de la série 2859x. Fabriqué en Allemagne.