

Lame interchangeable Pozidriv PZ1 x 175 mm pour tournevis dynamométrique - Wiha 26148

Réf. article WH-26148

Fabricant Wiha

EAN 4010995261481

La lame interchangeable Wiha 26148, PZ1 x 175 mm, est conçue pour les tournevis dynamométriques à manche longitudinal et permet un vissage contrôlé jusqu'à 3,8 Nm maximum. Fabriquée en acier chrome-vanadium-molybdène, trempée sur toute la longueur et zinguée, elle est repérée par un code couleur bleu clair ; la pointe de lame est conforme à la norme DIN ISO 8764-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.018 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 8764-1

DESCRIPTION

La lame interchangeable Wiha 26148, PZ1 x 175 mm, est réalisée en acier chrome-vanadium-molybdène de haute qualité, trempée sur toute la longueur pour une durabilité maximale. Elle est conçue pour les tournevis dynamométriques Wiha à manche longitudinal et assure un serrage contrôlé jusqu'à 3,8 Nm.

AVANTAGES

- Pointe PZ1 conforme à DIN ISO 8764-1 pour un engagement Pozidriv précis
- Acier chrome-vanadium-molybdène, trempé sur toute la longueur - longue durée de vie
- Code couleur bleu clair pour une identification rapide dans le stock d'outils
- Queue hexagonale 4 mm - compatible avec les tournevis dynamométriques à manche longitudinal
- Couple maximum 3,8 Nm pour protéger les assemblages du sur-serrage

DONNÉES TECHNIQUES

- Type de lame : Pozidriv 1 (PZ1)
- Valeur de couple max : 3,8 Nm
- Diamètre lame six pans : 4 mm

- Longueur totale : 175 mm
- Longueur lame visible : 42 mm
- Dimensions : 175 x 8 x 8 mm (L x l x h)
- Norme : DIN ISO 8764-1

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé à couple prédéfini avec les tournevis dynamométriques Wiha de la série 2859x. Fabriqué en Allemagne.