

Lame interchangeable Fente 3,0 mm x 175 mm pour tournevis dynamometrique - Wiha 26277

Réf. article WH-26277

Fabricant Wiha

EAN 4010995262778

La lame interchangeable Wiha 28590 Fente 3,0 mm est prévue pour les tournevis dynamométriques à manche longitudinal et permet un vissage contrôlé jusqu'à 0,6 Nm. La lame à codage couleur gris est fabriquée en acier chrome-vanadium-molybdène et répond à la norme DIN ISO 2380-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.018 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 2380-1

DESCRIPTION

La lame interchangeable 28590 Fente 3,0 mm de Wiha s'adapte aux tournevis dynamométriques à manche longitudinal et assure un serrage reproductible des vis à fente 3,0 mm jusqu'au couple prédéfini de 0,6 Nm. La queue six pans de 4 mm s'insère sans jeu dans le porte-outil.

AVANTAGES

- Acier chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé et zingué pour une haute résistance à l'usure
- Codage couleur gris pour une identification visuelle rapide de la taille de la lame
- Couple maximal de 0,6 Nm pour un contrôle précis sur les vis à fente 3 mm
- Pointe de lame fabriquée selon DIN ISO 2380-1

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil de lame: fente 3,0 mm
- Épaisseur de lame: 0,5 mm
- Couple maximal: 0,6 Nm
- Diamètre de la queue six pans: 4 mm

- Longueur totale: 175 mm
- Longueur de lame visible: 42 mm

APPLICATIONS

Vissage contrôlé de vis à fente 3,0 mm à couple prédéfini, par exemple dans la fabrication électronique, la mécanique de précision et la maintenance d'équipements. Pointe de lame DIN ISO 2380-1. Fabriqué en Allemagne.