

Tournevis VDE SoftFinish electric Fente 2,5 x 75 mm - Wiha 00820

Réf. article WH-00820

Fabricant Wiha

EAN 4010995008208

Le Wiha 320N SoftFinish electric Fente 2,5 x 75 mm est un tournevis certifié VDE, contrôlé individuellement selon la norme CEI 60900 pour travailler en toute sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La poignée ergonomique SoftFinish (diamètre 23 mm), recommandée par les médecins et thérapeutes de l'AGR, assure une transmission optimale de la force et réduit la fatigue lors du vissage prolongé. Sa longueur totale de 179 mm offre un accès aisé dans les boîtiers de connexion.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.028 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le Wiha 320N SoftFinish electric avec une largeur de lame de 2,5 mm et une longueur de lame de 75 mm convient aux travaux d'installation électrique où l'isolation fiable et la prise en main ergonomique sont indispensables. Chaque exemplaire est soumis à un contrôle individuel selon la norme CEI 60900.

AVANTAGES

- Isolation complète contrôlée selon CEI 60900 - sécurité jusqu'à 1 000 V CA
- Certifié VDE et approuvé GS pour une utilisation professionnelle en électricité
- Poignée SoftFinish (Ø 23 mm) - zones dures et molles pour réduire la fatigue
- Protection antidérapante empêche le roulement involontaire de l'outil
- Longueur totale 179 mm pour un accès facile dans les compartiments de bornes

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur fente : 2,5 mm
- Longueur lame visible : 75 mm
- Épaisseur de lame : 0,4 mm

- Diamètre du manche : 23 mm
- Longueur totale : 179 mm

APPLICATIONS

Pour les installations électriques, armoires de commande et travaux sur bornes jusqu'à 1 000 V CA. Adapté aux vis à fente de taille moyenne dans les prises, bornes et tableaux de distribution.

Fabriqu  en Allemagne. Code douanier 82054000. Fabriqu  selon IEC 60900.