

Chariot d'appoint ESD à cadre ouvert, surface 600 x 400 mm - Fetra 92900

Réf. article FE-92900

Fabricant Fetra

EAN 4017976929002

Chariot d'appoint ESD compact à cadre ouvert, surface 600 x 400 mm, adapté aux bacs Euro. Conception conductrice selon EN 61340-5-1 protégeant les pièces électroniques au poste et lors de transports courts.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	23 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le chariot d'appoint ESD Fetra 92900 amène le matériel directement au poste de montage ou de contrôle. La conception conductrice et conforme ESD évacue les charges statiques de façon contrôlée et protège les composants électroniques sensibles pendant le transport interne. La version à cadre ouvert et la surface de 600 x 400 mm sont adaptées aux bacs Euro au format 600 x 400 mm.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- La conception conductrice et conforme ESD évacue les charges statiques de façon contrôlée et protège les composants électroniques sensibles pendant le transport interne.
- Encombrement compact 600 x 400 mm, adapté aux bacs Euro
- Version à cadre ouvert
- Quatre roulettes pivotantes, dont deux à blocage, assurent une bonne stabilité.
- Construction acier thermolaqué

DONNÉES TECHNIQUES

- Surface : 600 x 400 mm

- Version : à cadre ouvert
- Bandage : caoutchouc plein, conducteur
- Poids propre : 23 kg
- Norme ESD : EN 61340-5-1

APPLICATIONS

Approvisionnement aux postes de montage, contrôle et réparation en fabrication électronique.

QUALITÉ

Conforme ESD selon EN 61340-5-1. Fabriqué en Allemagne, garantie de 10 ans.