

Chariot de table à 3 plateaux 850 x 500 mm, charge 400 kg - Fetra 2610

Réf. article FE-2610

Fabricant Fetra

EAN 4017976026107

Le chariot de table à 3 plateaux 2610 de Fetra supporte jusqu'à 400 kg sur une surface de chargement de 850 x 500 mm. 3 plateaux en construction tubulaire acier offrent des surfaces distinctes pour la préparation et le montage. Le bandage TPE sans trace à roues de 160 mm et le frein de blocage Total-Stop assurent une manutention sûre et respectueuse des sols.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	36 kg



DESCRIPTION

Le chariot de table à 3 plateaux Fetra 2610 assure la préparation de commandes, l'atelier et la ligne de montage et supporte des charges jusqu'à 400 kg. La surface de chargement mesure 850 x 500 mm, la hauteur totale est de 968 mm et le chariot pèse 36 kg.

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT

3 plateaux en construction tubulaire acier offrent des surfaces distinctes pour la préparation et le montage. Le bandage TPE sans trace protège les revêtements de sol sensibles.

ATOUTS PRINCIPAUX

- Charge 400 kg pour un usage intensif en continu et en équipes successives
- Bandage TPE sans trace, roues de 160 mm, qui ménagent les sols industriels et roule sans effort
- Frein de blocage Total-Stop bloquant roue et pivot, blocage directionnel Fix-Stop maintenant la trajectoire
- Châssis tubulaire acier rigide à la torsion, thermolaqué
- Fabriqué en Allemagne avec 10 ans de garantie

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge 400 kg
- Surface de chargement 850 x 500 mm

- Hauteur totale 968 mm
- Bandage TPE, diamètre des roues 160 mm
- Poids à vide 36 kg
- Frein Total-Stop et blocage directionnel Fix-Stop
- Origine Allemagne, garantie 10 ans

DOMAINES D'APPLICATION

Adapté à la préparation de commandes, l'atelier et la ligne de montage dans l'industrie, l'artisanat, l'entreposage et l'expédition.

MARQUE ET QUALITÉ

Fetra fabrique ses équipements de transport en Allemagne. Le système de freinage Total-Stop et Fix-Stop et une garantie de 10 ans témoignent d'une qualité industrielle durable.