

Chariot plateau 850 x 500 mm, charge 500 kg - Fetra 2590

Réf. article FE-2590

Fabricant Fetra

EAN 4017976025902

Le chariot plateau 2590 de Fetra supporte jusqu'à 500 kg sur une surface de chargement de 850 x 500 mm. Le plateau plat en bois décor hêtre constitue la base du système MultiVario. Le bandage TPE sans trace à roues de 160 mm et le frein de blocage Total-Stop assurent une manutention sûre et respectueuse des sols.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	44219910
Pays d'origine	Allemagne
Poids	22 kg



DESCRIPTION

Le chariot plateau Fetra 2590 assure le transport flexible comme base des superstructures MultiVario et supporte des charges jusqu'à 500 kg. La surface de chargement mesure 850 x 500 mm, la hauteur totale est de 228 mm et le chariot pèse 22 kg.

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT

Le plateau plat en bois décor hêtre constitue la base du système MultiVario. Parois, arceaux et ranchers se montent et se vissent, permettant de créer toute variante à partir du chariot de base.

ATOUTS PRINCIPAUX

- Charge 500 kg pour un usage intensif en continu et en équipes successives
- Bandage TPE sans trace, roues de 160 mm, qui ménagent les sols industriels et roule sans effort
- Frein de blocage Total-Stop bloquant roue et pivot, blocage directionnel Fix-Stop maintenant la trajectoire
- Châssis tubulaire acier rigide à la torsion, thermolaqué
- Fabriqué en Allemagne avec 10 ans de garantie

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge 500 kg
- Surface de chargement 850 x 500 mm

- Hauteur totale 228 mm
- Bandage TPE, diamètre des roues 160 mm
- Poids à vide 22 kg
- Frein Total-Stop et blocage directionnel Fix-Stop
- Origine Allemagne, garantie 10 ans

DOMAINES D'APPLICATION

Adapté à le transport flexible comme base des superstructures MultiVario dans l'industrie, l'artisanat, l'entreposage et l'expédition.

MARQUE ET QUALITÉ

Fetra fabrique ses équipements de transport en Allemagne. Le système de freinage Total-Stop et Fix-Stop et une garantie de 10 ans témoignent d'une qualité industrielle durable.