

Chariot à trois parois 1000 x 680 mm, charge 600 kg - Fetra 2532

Réf. article FE-2532

Fabricant Fetra

EAN 4017976025322

Le chariot à trois parois 2532 de Fetra supporte jusqu'à 600 kg sur une surface de chargement de 1000 x 680 mm. Les parois frontale et latérales en panneau dérivé du bois, hauteur 500 mm, entourent la charge sur trois côtés. Le bandage TPE sans trace à roues de 200 mm et le frein de blocage Total-Stop assurent une manutention sûre et respectueuse des sols.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	49 kg



DESCRIPTION

Le chariot à trois parois Fetra 2532 assure le transport de pièces en vrac ou empilées nécessitant un maintien latéral et supporte des charges jusqu'à 600 kg. La surface de chargement mesure 1000 x 680 mm, la hauteur totale est de 990 mm et le chariot pèse 49 kg.

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT

Les parois frontale et latérales en panneau dérivé du bois, hauteur 500 mm, entourent la charge sur trois côtés. En version MultiVario, les parois se montent et se retirent sans outil.

ATOUTS PRINCIPAUX

- Charge 600 kg pour un usage intensif en continu et en équipes successives
- Bandage TPE sans trace, roues de 200 mm, qui ménagent les sols industriels et roule sans effort
- Frein de blocage Total-Stop bloquant roue et pivot, blocage directionnel Fix-Stop maintenant la trajectoire
- Châssis tubulaire acier rigide à la torsion, thermolaqué
- Fabriqué en Allemagne avec 10 ans de garantie

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge 600 kg
- Surface de chargement 1000 x 680 mm

- Hauteur totale 990 mm
- Bandage TPE, diamètre des roues 200 mm
- Poids à vide 49 kg
- Frein Total-Stop et blocage directionnel Fix-Stop
- Origine Allemagne, garantie 10 ans

DOMAINES D'APPLICATION

Adapté à le transport de pièces en vrac ou empilées nécessitant un maintien latéral dans l'industrie, l'artisanat, l'entreposage et l'expédition.

MARQUE ET QUALITÉ

Fetra fabrique ses équipements de transport en Allemagne. Le système de freinage Total-Stop et Fix-Stop et une garantie de 10 ans témoignent d'une qualité industrielle durable.