

Tournevis SoftFinish ESD Fente 3,0 x 100 mm - Wiha 27150

Réf. article WH-27150

Fabricant Wiha

EAN 4010995271503

Tournevis à fente antistatique avec manche SoftFinish, dissipatif selon IEC 61340-5-1, pour tous les travaux sur composants sensibles aux décharges électrostatiques. Épaisseur de lame 0,5 mm, largeur de fente 3 mm, longueur totale 204 mm, diamètre du manche 23 mm. Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, chromée mate.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.032 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les interventions sur assemblages électroniques avec vis à fente exigent un outil à la fois précis et protégé contre les décharges électrostatiques. Ce tournevis SoftFinish ESD répond aux deux critères : lame à fente précise de 3 mm et protection ESD certifiée selon IEC 61340-5-1.

AVANTAGES

- Protection ESD selon IEC 61340-5-1, résistance de surface 10^6 à 10^9 ohms
- Fente 3 mm, épaisseur de lame 0,5 mm, 100 mm de longueur visible pour un bon accès
- Concept de taille de manche réfléchi : manche étroit 23 mm pour les petites vis, vissage rapide
- Zones dures et molles sur le manche SoftFinish pour une prise en main ferme et sûre
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, chromée mate pour une longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

- Fente : 3 mm
- Épaisseur de lame : 0,5 mm
- Diamètre de lame ronde : 3 mm
- Diamètre du manche : 23 mm

- Longueur totale : 204 mm
- Longueur lame visible : 100 mm
- Matière : acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat

APPLICATIONS

Idéal pour la fabrication électronique, la maintenance d'appareils et les laboratoires où des vis à fente sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques doivent être desserrées ou serrées. Fabriqué en Allemagne (DEU). Code douanier 82054000. Norme IEC 61340-5-1.