

Tournevis SoftFinish ESD Fente 4,0 x 100 mm - Wiha 27151

Réf. article WH-27151

Fabricant Wiha

EAN 4010995271510

Tournevis à fente antistatique avec manche SoftFinish, dissipatif selon IEC 61340-5-1, pour les travaux sur composants sensibles aux décharges électrostatiques. Épaisseur de lame 0,8 mm, largeur de fente 4 mm, longueur totale 211 mm, diamètre du manche 30 mm. Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, chromée mate.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.056 kg
Équipement ESD	ESD Schraubendreher



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour les vis à fente de 4 mm sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques, ce tournevis SoftFinish associe ajustement précis et protection antistatique certifiée. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée, préservant les composants sensibles.

AVANTAGES

- Protection ESD selon IEC 61340-5-1, résistance de surface 10^6 à 10^9 ohms
- Fente 4 mm, épaisseur de lame 0,8 mm, 100 mm de longueur visible
- Manche de diamètre moyen 30 mm pour des couples plus élevés lors du vissage de plus grandes vis
- Zones dures et molles sur le manche SoftFinish pour une prise en main optimale lors de la rotation rapide
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, chromée mate pour une longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

- Fente : 4 mm
- Épaisseur de lame : 0,8 mm

- Diamètre de lame ronde : 4 mm
- Diamètre du manche : 30 mm
- Longueur totale : 211 mm
- Longueur lame visible : 100 mm
- Matière : acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat

APPLICATIONS

Fabrication électronique, maintenance d'appareils et laboratoires pour les vis à fente de taille moyenne sur des assemblages sensibles aux décharges électrostatiques. Fabriqué en Allemagne (DEU). Code douanier 82054000. Norme IEC 61340-5-1.