

Chariot à main avec parois, surface 1000 x 600 mm, roues caoutchouc plein 260 mm - Fetra 4021V

Réf. article FE-4021V

Fabricant Fetra

EAN 4017976840215

Chariot à main soudé pour le transport interne avec surface de charge en contreplaqué étanche 1000 x 600 mm avec 2 parois frontales de 300 mm. Roues caoutchouc plein 260 mm à moyeux à roulements pour un roulage facile, tube d'acier thermolaqué RAL 5007, fabriqué en Allemagne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	41 kg



DESCRIPTION

Le Fetra 4021V tire le matériel de manière fiable dans l'entrepôt, la cour et la production. La structure soudée robuste avec surface de charge en contreplaqué étanche 1000 x 600 mm avec 2 parois frontales de 300 mm et timon avec direction à sellette et poignée de sécurité garde le déplacement maîtrisable même dans les espaces réduits.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Structure en tube d'acier durable pour un usage continu
- Surface de charge en contreplaqué étanche 1000 x 600 mm avec 2 parois frontales de 300 mm
- roues caoutchouc plein 260 mm à moyeux à roulements, faciles à rouler sur sols irréguliers
- Timon avec direction à sellette et poignée de sécurité pour une direction précise
- Tube d'acier soudé, thermolaqué RAL 5007

DONNÉES TECHNIQUES

- Surface de charge 1000 x 600 mm
- Bandages : bandages caoutchouc plein, diamètre de roue 260 mm
- Longueur totale : 1272 mm
- Largeur totale : 609 mm
- Hauteur totale : 1192 mm
- Hauteur de chargement : 308 mm
- Poids propre : 41.0 kg

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le transport de matériel et de bacs en entrepôt, atelier, dépôt et en extérieur. Les bandages caoutchouc plein sont durables et sans entretien.

QUALITÉ ET SERVICE

Fabriqué en Allemagne, garantie de 10 ans sur la structure soudée.