

Chariot à main surface 835 x 458 mm, roues caoutchouc plein 260 mm - Fetra 4092V

Réf. article FE-4092V

Fabricant Fetra

EAN 4017976740928

Chariot à main soudé pour le transport interne avec surface de charge plane en contreplaqué étanche 835 x 458 mm. Roues caoutchouc plein 260 mm à moyeux à roulements pour un roulage facile, tube d'acier thermolaqué RAL 5007, fabriqué en Allemagne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	15.9 kg



DESCRIPTION

Le Fetra 4092V tire le matériel de manière fiable dans l'entrepôt, la cour et la production. Ce chariot léger et maniable avec surface de charge plane en contreplaqué étanche 835 x 458 mm et timon à visser garde le déplacement maîtrisable même dans les espaces réduits.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Structure en tube d'acier durable pour un usage continu
- Surface de charge plane en contreplaqué étanche 835 x 458 mm
- roues caoutchouc plein 260 mm à moyeux à roulements, faciles à rouler sur sols irréguliers
- Timon à visser pour une direction précise
- Tube d'acier soudé, thermolaqué RAL 5007

DONNÉES TECHNIQUES

- Surface de charge 835 x 458 mm
- Bandages : bandages caoutchouc plein, diamètre de roue 260 mm
- Longueur totale : 1524 mm
- Largeur totale : 682 mm
- Hauteur totale : 777 mm
- Poids propre : 15.9 kg

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le transport de matériel et de bacs en entrepôt, atelier, dépôt et en extérieur. Les bandages caoutchouc plein sont durables et sans entretien.

QUALITÉ ET SERVICE

Fabriqué en Allemagne, garantie de 10 ans sur la structure soudée.