

Chariot de manutention 4104V 500 kg, roues en caoutchouc plein Ø400 mm - Fetra 4104V

Réf. article FE-4104V

Fabricant Fetra

EAN 4017976741048

Fetra 4104V : chariot de manutention avec plateau en contreplaqué hydrofuge 845 x 545 mm et ridelle périphérique, capacité de charge 500 kg. Châssis en tube d'acier soudé, thermolaqué RAL 5007, avec roues en caoutchouc plein Ø400 mm qui roulent sans crevaisson et sans entretien, même sur sols irréguliers.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	31.7 kg



DESCRIPTION

Le Fetra 4104V assure le transport interne de charges encombrantes sur un plateau plat en contreplaqué hydrofuge 845 x 545 mm. Le châssis ouvert en tube d'acier supporte 500 kg et la ridelle périphérique maintient la charge.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Capacité de charge de 500 kg sur une surface de 845 x 545 mm
- Bandage en caoutchouc plein avec roues Ø400 mm qui roulent sans crevaisson et sans entretien, même sur sols irréguliers
- Châssis en tube d'acier soudé, thermolaqué RAL 5007, protection de surface durable
- Plateau en contreplaqué hydrofuge, robuste et résistant à l'humidité

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité de charge totale : 500 kg
- Surface de chargement : 845 x 545 mm
- Bandage : bandage en caoutchouc plein, diamètre de roue 400 mm
- Châssis : tube d'acier soudé, RAL 5007
- Poids propre : 31.7 kg

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le transport de matériel et de charges en production, atelier, entrepôt, dépôt et jardin. Le plateau plat reçoit caisses, sacs et marchandises encombrantes.

QUALITÉ ET SERVICE

Fabriqué en Allemagne, garantie de 10 ans sur la structure soudée.