

Roue de guidage TPE 125 mm pour chariots série 28 - Fetra 28SP2

Réf. article FE-28SP2

Fabricant Fetra

EAN 4017976281896

Roue de guidage à ressort avec 5e roue TPE de 125 mm de diamètre pour chariots de préparation fetra série 28, surface de charge 1250 x 610 mm. Assure un roulage rectiligne sûr tout en permettant la rotation sur place.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	87169090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	3.25 kg



DESCRIPTION

La roue de guidage 28SP2 ajoute aux chariots de préparation fetra série 28 une cinquième roue centrale. Montée sur un bras en acier profilé à ressort, elle maintient le chariot dans sa trajectoire sur les longs trajets.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- 5e roue TPE de 125 mm de diamètre comme roue de guidage pour un bon roulage rectiligne
- Bras en acier profilé à ressort qui compense les sols irréguliers
- La rotation sur place reste possible malgré le guidage
- Adaptée à la surface de charge 1250 x 610 mm de la série 28

DONNÉES TECHNIQUES

- Roue de guidage : TPE, diamètre 125 mm
- Montage : bras en acier profilé à ressort
- Surface de charge compatible : 1250 x 610 mm
- Série : chariots de préparation fetra série 28

DOMAINES D'APPLICATION

Pour les chariots de préparation qui parcourent de longs trajets rectilignes et doivent rester dans leur voie, par exemple en entrepôt multizone et en préparation d'expédition.

QUALITÉ ET SERVICE

Fabriqué en Allemagne, garantie de 10 ans.