

Roulette fixe 125 x 40 mm bandage caoutchouc élastique plein - Fetra 71272

Réf. article FE-71272

Fabricant Fetra

EAN 4017976712727

Roulette fixe avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 125 x 40 mm pour une charge de 200 kg. La roulette fixe roule en ligne droite et assure aux équipements lourds une stabilité de direction fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Bandage / Roues	Caoutchouc plein
Détection de position	Non
FIXSTOP	Non
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	1.22 kg
TOTALSTOP	Non



DESCRIPTION

La roulette fixe Fetra 71272 est une roulette de rechange et de montage avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 125 x 40 mm. Elle supporte jusqu'à 200 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 200 kg par roulette
- La bande de roulement en caoutchouc élastique plein associe forte capacité de charge et roulement souple. Elle amortit les chocs sur sols irréguliers, préserve le revêtement et roule sans traces et silencieusement.
- La roulette fixe roule en ligne droite et assure aux équipements lourds une stabilité de direction fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 200 kg
- Diamètre de roue : 125 mm
- Largeur de roue : 40 mm
- Bandage : bandage caoutchouc élastique plein
- Platine de fixation : 105 mm
- Entraxe des trous : 80 mm
- Diamètre des trous : 9 mm

- Type : Roulette fixe

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.