

Roulette pivotante 220 x 70 mm pneumatique - Fetra 71505

Réf. article FE-71505

Fabricant Fetra

EAN 4017976715056

Roulette pivotante 220 x 70 mm avec roue pneumatique et capacité de charge de 150 kg par roulette. Le pneumatique amortit les chocs sur sols irréguliers.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	2.54 kg



DESCRIPTION

Cette roulette pivotante est la roue de rechange et de remplacement adaptée aux équipements de transport fetra et aux montages personnalisés. Avec une capacité de 150 kg par roulette et une roue pneumatique de 220 x 70 mm, elle déplace les charges en toute sécurité et sans effort. Le pneumatique amortit les chocs sur sols irréguliers.

AVANTAGES

- Capacité de charge élevée de 150 kg par roulette pour usage continu
- Bandage pneumatique adapté au revêtement de sol
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée, protégé contre la corrosion
- Platine de fixation aux cotes précises pour un remplacement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 150 kg par roulette
- Dimension de roue : 220 x 70 mm
- Bandage : pneumatique
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée

APPLICATIONS

Roulette de rechange pour chariots plateau, à étages et de table, et pour la construction de châssis mobiles sur mesure en production, entrepôt et atelier.

QUALITÉ

Qualité fetra avec 10 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.