

Roulette pivotante 125 x 40 mm bandage caoutchouc élastique plein - Fetra 71252

Réf. article FE-71252

Fabricant Fetra

EAN 4017976371252

Roulette pivotante avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 125 x 40 mm pour une charge de 200 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	1.4 kg



DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71252 est une roulette de rechange et de montage avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 125 x 40 mm. Elle supporte jusqu'à 200 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 200 kg par roulette
- La bande de roulement en caoutchouc élastique plein associe forte capacité de charge et roulement souple. Elle amortit les chocs sur sols irréguliers, préserve le revêtement et roule sans traces et silencieusement.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 200 kg
- Diamètre de roue : 125 mm
- Largeur de roue : 40 mm
- Bandage : bandage caoutchouc élastique plein
- Platine de fixation : 105 mm
- Entraxe des trous : 80 mm
- Diamètre des trous : 9 mm
- Type : Roulette pivotante

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.