

## Roulette pivotante 160 x 50 mm bandage caoutchouc élastique plein - Fetra 71253

Réf. article FE-71253

Fabricant Fetra

EAN 4017976671253

Roulette pivotante avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 160 x 50 mm pour une charge de 300 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ausführungsklasse        | TEC      |
| Garantie                 | 10 ans   |
| Numéro de tarif douanier | 73269098 |
| Pays d'origine           | Chine    |
| Poids                    | 2.52 kg  |



### DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71253 est une roulette de rechange et de montage avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 160 x 50 mm. Elle supporte jusqu'à 300 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

### AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 300 kg par roulette
- La bande de roulement en caoutchouc élastique plein associe forte capacité de charge et roulement souple. Elle amortit les chocs sur sols irréguliers, préserve le revêtement et roule sans traces et silencieusement.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

### DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 300 kg
- Diamètre de roue : 160 mm
- Largeur de roue : 50 mm
- Bandage : bandage caoutchouc élastique plein
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Type : Roulette pivotante

## **APPLICATION**

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

## **QUALITÉ**

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.