

Roulette pivotante 200 x 50 mm bandage caoutchouc élastique plein - Fetra 71254

Réf. article FE-71254

Fabricant Fetra

EAN 4017976712543

Roulette pivotante avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 200 x 50 mm pour une charge de 350 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	3.1 kg



DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71254 est une roulette de rechange et de montage avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 200 x 50 mm. Elle supporte jusqu'à 350 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 350 kg par roulette
- La bande de roulement en caoutchouc élastique plein associe forte capacité de charge et roulement souple. Elle amortit les chocs sur sols irréguliers, préserve le revêtement et roule sans traces et silencieusement.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 350 kg
- Diamètre de roue : 200 mm
- Largeur de roue : 50 mm
- Bandage : bandage caoutchouc élastique plein
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Type : Roulette pivotante

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.