

## Roulette pivotante 125 x 40 mm bandage polyuréthane - Fetra 71302

Réf. article FE-71302

Fabricant Fetra

EAN 4017976713021

Roulette pivotante avec bandage polyuréthane et roue de 125 x 40 mm pour une charge de 200 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ausführungsklasse        | TEC      |
| Garantie                 | 10 ans   |
| Numéro de tarif douanier | 73269098 |
| Pays d'origine           | Chine    |
| Poids                    | 1.3 kg   |



### DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71302 est une roulette de rechange et de montage avec bandage polyuréthane et roue de 125 x 40 mm. Elle supporte jusqu'à 200 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

### AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 200 kg par roulette
- La bande de roulement en polyuréthane est très résistante à l'abrasion et aux huiles, graisses et nombreux produits chimiques. Elle supporte de fortes charges, roule facilement et préserve les sols industriels sensibles.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

### DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 200 kg
- Diamètre de roue : 125 mm
- Largeur de roue : 40 mm
- Bandage : bandage polyuréthane
- Platine de fixation : 105 mm
- Entraxe des trous : 80 mm
- Diamètre des trous : 9 mm
- Type : Roulette pivotante

## **APPLICATION**

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

## **QUALITÉ**

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.