

Roulette pivotante 200 x 50 mm bandage polyuréthane - Fetra 71304

Réf. article FE-71304

Fabricant Fetra

EAN 4017976713045

Roulette pivotante avec bandage polyuréthane et roue de 200 x 50 mm pour une charge de 350 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	2.9 kg



DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71304 est une roulette de rechange et de montage avec bandage polyuréthane et roue de 200 x 50 mm. Elle supporte jusqu'à 350 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 350 kg par roulette
- La bande de roulement en polyuréthane est très résistante à l'abrasion et aux huiles, graisses et nombreux produits chimiques. Elle supporte de fortes charges, roule facilement et préserve les sols industriels sensibles.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 350 kg
- Diamètre de roue : 200 mm
- Largeur de roue : 50 mm
- Bandage : bandage polyuréthane
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Type : Roulette pivotante

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.