

# Roulette pivotante 150 x 40 mm polyamide - Fetra 71503

Réf. article **FE-71503** Fabricant **Fetra**  
Réf. fabricant **71503** EAN **4017976016597**

Roulette pivotante 150 x 40 mm avec roue polyamide et capacité de charge de 350 kg par roulette. La roue en polyamide silencieuse roule facilement sur sols plans et durs.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Garantie	<b>10 ans</b>
Numéro de tarif douanier	<b>73269098</b>
Pays d'origine	<b>Chine</b>
Poids	<b>1.98 kg</b>
Version	<b>TEC</b>



GARANTIE

**10** ans  
POIDS  
**1.98** kg

## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

## DESCRIPTION

Cette roulette pivotante est la roue de rechange et de remplacement adaptée aux équipements de transport fetra et aux montages personnalisés. Avec une capacité de 350 kg par roulette et une roue polyamide de 150 x 40 mm, elle déplace les charges en toute sécurité et sans effort. La roue en polyamide silencieuse roule facilement sur sols plans et durs.

## Avantages

- Capacité de charge élevée de 350 kg par roulette pour usage continu
- Bandage polyamide adapté au revêtement de sol
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée, protégé contre la corrosion
- Platine de fixation aux cotes précises pour un remplacement rapide

## Données techniques

- Capacité de charge : 350 kg par roulette
- Dimension de roue : 150 x 40 mm
- Bandage : polyamide
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée

## Applications

Roulette de rechange pour chariots plateau, à étages et de table, et pour la construction de châssis mobiles sur mesure en production, entrepôt et atelier.

## Qualité

Qualité fetra avec 10 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.