

Roulette pivotante 200 x 50 mm polyamide - Fetra 71504

Réf. article FE-71504

Fabricant Fetra

EAN 4017976016603

Roulette pivotante 200 x 50 mm avec roue polyamide et capacité de charge de 350 kg par roulette. La roue en polyamide silencieuse roule facilement sur sols plans et durs.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	2.4 kg



DESCRIPTION

Cette roulette pivotante est la roue de rechange et de remplacement adaptée aux équipements de transport fetra et aux montages personnalisés. Avec une capacité de 350 kg par roulette et une roue polyamide de 200 x 50 mm, elle déplace les charges en toute sécurité et sans effort. La roue en polyamide silencieuse roule facilement sur sols plans et durs.

AVANTAGES

- Capacité de charge élevée de 350 kg par roulette pour usage continu
- Bandage polyamide adapté au revêtement de sol
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée, protégé contre la corrosion
- Platine de fixation aux cotes précises pour un remplacement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 350 kg par roulette
- Dimension de roue : 200 x 50 mm
- Bandage : polyamide
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée

APPLICATIONS

Roulette de rechange pour chariots plateau, à étages et de table, et pour la construction de châssis mobiles sur mesure en production, entrepôt et atelier.

QUALITÉ

Qualité fetra avec 10 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.