

# Roulette pivotante 125 x 32 mm TPE - Fetra 71602

Réf. article **FE-71602** Fabricant **Fetra**  
Réf. fabricant **71602** EAN **4017976716022**

Roulette pivotante 125 x 32 mm avec roue TPE et capacité de charge de 135 kg par roulette. La roue TPE sans trace ménage les revêtements de sol fragiles.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Garantie	<b>10 ans</b>
Numéro de tarif douanier	<b>73269098</b>
Pays d'origine	<b>Chine</b>
Poids	<b>0.9 kg</b>
Version	<b>TEC</b>



GARANTIE

**10** ans  
POIDS  
**0.9** kg

## NORMES & CONFORMITÉ

**Sécurité ESD**

## DESCRIPTION

Cette roulette pivotante est la roue de rechange et de remplacement adaptée aux équipements de transport fetra et aux montages personnalisés. Avec une capacité de 135 kg par roulette et une roue TPE de 125 x 32 mm, elle déplace les charges en toute sécurité et sans effort. La roue TPE sans trace ménage les revêtements de sol fragiles.

## Avantages

- Capacité de charge élevée de 135 kg par roulette pour usage continu
- Bandage TPE adapté au revêtement de sol
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée, protégé contre la corrosion
- Platine de fixation aux cotes précises pour un remplacement rapide

## Données techniques

- Capacité de charge : 135 kg par roulette
- Dimension de roue : 125 x 32 mm
- Bandage : TPE
- Platine de fixation : 105 mm
- Entraxe des trous : 80 mm
- Diamètre des trous : 9 mm
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée

## Applications

Roulette de rechange pour chariots plateau, à étages et de table, et pour la construction de châssis mobiles sur mesure en production, entrepôt et atelier.

## Qualité

Qualité fetra avec 10 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.