

Roulette pivotante 160 x 40 mm TPE - Fetra 71603

Réf. article FE-71603

Fabricant Fetra

EAN 4017976716039

Roulette pivotante 160 x 40 mm avec roue TPE et capacité de charge de 200 kg par roulette. La roue TPE sans trace ménage les revêtements de sol fragiles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	1.9 kg



DESCRIPTION

Cette roulette pivotante est la roue de rechange et de remplacement adaptée aux équipements de transport fetra et aux montages personnalisés. Avec une capacité de 200 kg par roulette et une roue TPE de 160 x 40 mm, elle déplace les charges en toute sécurité et sans effort. La roue TPE sans trace ménage les revêtements de sol fragiles.

AVANTAGES

- Capacité de charge élevée de 200 kg par roulette pour usage continu
- Bandage TPE adapté au revêtement de sol
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée, protégé contre la corrosion
- Platine de fixation aux cotes précises pour un remplacement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 200 kg par roulette
- Dimension de roue : 160 x 40 mm
- Bandage : TPE
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée

APPLICATIONS

Roulette de rechange pour chariots plateau, à étages et de table, et pour la construction de châssis mobiles sur mesure en production, entrepôt et atelier.

QUALITÉ

Qualité fetra avec 10 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.