

Roulette pivotante avec frein 160 x 50 mm bandage caoutchouc élastique plein - Fetra 71263

Réf. article FE-71263

Fabricant Fetra

EAN 4017976712635

Roulette pivotante avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 160 x 50 mm pour une charge de 300 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits. Le frein total bloque simultanément la roue et la fourche pivotante et immobilise l'appareil de façon fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	3.16 kg



DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71263 avec frein est une roulette de rechange et de montage avec bandage caoutchouc élastique plein et roue de 160 x 50 mm. Elle supporte jusqu'à 300 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 300 kg par roulette
- La bande de roulement en caoutchouc élastique plein associe forte capacité de charge et roulement souple. Elle amortit les chocs sur sols irréguliers, préserve le revêtement et roule sans traces et silencieusement.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.
- Frein total bloquant simultanément la roue et la fourche pivotante

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 300 kg
- Diamètre de roue : 160 mm
- Largeur de roue : 50 mm
- Bandage : bandage caoutchouc élastique plein
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm

- Diamètre des trous : 11 mm
- Type : Roulette pivotante avec frein

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.