

Roulette pivotante avec frein 160 x 50 mm bandage polyuréthane - Fetra 71313

Réf. article FE-71313

Fabricant Fetra

EAN 4017976713137

Roulette pivotante avec bandage polyuréthane et roue de 160 x 50 mm pour une charge de 350 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits. Le frein total bloque simultanément la roue et la fourche pivotante et immobilise l'appareil de façon fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	3.2 kg



DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71313 avec frein est une roulette de rechange et de montage avec bandage polyuréthane et roue de 160 x 50 mm. Elle supporte jusqu'à 350 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 350 kg par roulette
- La bande de roulement en polyuréthane est très résistante à l'abrasion et aux huiles, graisses et nombreux produits chimiques. Elle supporte de fortes charges, roule facilement et préserve les sols industriels sensibles.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.
- Frein total bloquant simultanément la roue et la fourche pivotante

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 350 kg
- Diamètre de roue : 160 mm
- Largeur de roue : 50 mm
- Bandage : bandage polyuréthane
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm

- Type : Roulette pivotante avec frein

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.