

Roulette fixe 125 x 32 mm bandage TPE conducteur - Fetra 71472

Réf. article FE-71472

Fabricant Fetra

EAN 4017976714721

Roulette fixe avec bandage TPE conducteur et roue de 125 x 32 mm pour une charge de 135 kg. La roulette fixe roule en ligne droite et assure aux équipements lourds une stabilité de direction fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	1.2 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La roulette fixe Fetra 71472 est une roulette de rechange et de montage avec bandage TPE conducteur et roue de 125 x 32 mm. Elle supporte jusqu'à 135 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 135 kg par roulette
- La bande de roulement TPE conductrice évacue les charges électrostatiques de façon contrôlée par la roue vers le sol, ce qui la rend adaptée aux zones de protection ESD selon IEC 61340-5-1. Elle roule facilement, silencieusement et ne laisse pas de traces.
- La roulette fixe roule en ligne droite et assure aux équipements lourds une stabilité de direction fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 135 kg
- Diamètre de roue : 125 mm
- Largeur de roue : 32 mm

- Bandage : bandage TPE conducteur
- Platine de fixation : 105 mm
- Entraxe des trous : 80 mm
- Diamètre des trous : 9 mm
- Type : Roulette fixe

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.