

Roulette fixe 160 x 40 mm bandage TPE conducteur - Fetra 71473

Réf. article FE-71473

Fabricant Fetra

EAN 4017976714738

Roulette fixe avec bandage TPE conducteur et roue de 160 x 40 mm pour une charge de 200 kg. La roulette fixe roule en ligne droite et assure aux équipements lourds une stabilité de direction fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	2.2 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La roulette fixe Fetra 71473 est une roulette de rechange et de montage avec bandage TPE conducteur et roue de 160 x 40 mm. Elle supporte jusqu'à 200 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 200 kg par roulette
- La bande de roulement TPE conductrice évacue les charges électrostatiques de façon contrôlée par la roue vers le sol, ce qui la rend adaptée aux zones de protection ESD selon IEC 61340-5-1. Elle roule facilement, silencieusement et ne laisse pas de traces.
- La roulette fixe roule en ligne droite et assure aux équipements lourds une stabilité de direction fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 200 kg
- Diamètre de roue : 160 mm
- Largeur de roue : 40 mm

- Bandage : bandage TPE conducteur
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Type : Roulette fixe

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.