

## Roulette fixe 200 x 40 mm bandage TPE conducteur - Fetra 71474

Réf. article FE-71474

Fabricant Fetra

EAN 4017976714745

Roulette fixe avec bandage TPE conducteur et roue de 200 x 40 mm pour une charge de 250 kg. La roulette fixe roule en ligne droite et assure aux équipements lourds une stabilité de direction fiable.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Garantie                 | 10 ans             |
| Numéro de tarif douanier | 73269098           |
| Pays d'origine           | Chine              |
| Poids                    | 2.8 kg             |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La roulette fixe Fetra 71474 est une roulette de rechange et de montage avec bandage TPE conducteur et roue de 200 x 40 mm. Elle supporte jusqu'à 250 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

### AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 250 kg par roulette
- La bande de roulement TPE conductrice évacue les charges électrostatiques de façon contrôlée par la roue vers le sol, ce qui la rend adaptée aux zones de protection ESD selon IEC 61340-5-1. Elle roule facilement, silencieusement et ne laisse pas de traces.
- La roulette fixe roule en ligne droite et assure aux équipements lourds une stabilité de direction fiable.

### DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 250 kg
- Diamètre de roue : 200 mm
- Largeur de roue : 40 mm

- Bandage : bandage TPE conducteur
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Type : Roulette fixe

## **APPLICATION**

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

## **QUALITÉ**

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.