

Roulette pivotante avec frein 200 x 40 mm bandage TPE conducteur - Fetra 71464

Réf. article FE-71464

Fabricant Fetra

EAN 4017976714646

Roulette pivotante avec bandage TPE conducteur et roue de 200 x 40 mm pour une charge de 250 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits. Le frein total bloque simultanément la roue et la fourche pivotante et immobilise l'appareil de façon fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Garantie **10 ans**Numéro de tarif douanier **73269098**Pays d'origine **Chine**Poids **4.5 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71464 avec frein est une roulette de rechange et de montage avec bandage TPE conducteur et roue de 200 x 40 mm. Elle supporte jusqu'à 250 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 250 kg par roulette
- La bande de roulement TPE conductrice évacue les charges électrostatiques de façon contrôlée par la roue vers le sol, ce qui la rend adaptée aux zones de protection ESD selon IEC 61340-5-1. Elle roule facilement, silencieusement et ne laisse pas de traces.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.
- Frein total bloquant simultanément la roue et la fourche pivotante

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 250 kg
- Diamètre de roue : 200 mm
- Largeur de roue : 40 mm

- Bandage : bandage TPE conducteur
- Platine de fixation : 135 mm
- Entraxe des trous : 105 mm
- Diamètre des trous : 11 mm
- Type : Roulette pivotante avec frein

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.