

Tournevis SoftFinish electric Pozidriv PZ0 x 60 mm, isole 1 000 V - Wiha 00877

Réf. article WH-00877

Fabricant Wiha

EAN 4010995008772

Tournevis Pozidriv isolé certifié VDE et GS, taille PZ0 avec une lame de 60 mm, pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le manche SoftFinish fin (Ø 23 mm) est adapté aux vis PZ0 et autorise un vissage précis et contrôlé. Testé individuellement selon la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.029 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis Pozidriv 324 SoftFinish electric PZ0 est la plus petite taille de la gamme, conçue pour les travaux de précision sur les vis à empreinte Pozidriv PZ0. La lame courte de 60 mm et le manche SoftFinish fin (Ø 23 mm) permettent un travail précis même dans les espaces confinés. Certifié selon la norme IEC 60900 pour les travaux d'électricien jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - homologué pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish fin Ø 23 mm - taille optimale pour les petites vis PZ0
- Lame courte 60 mm - travail précis dans les espaces de montage réduits
- Matière SoftFinish - toucher agréable, réduit la fatigue lors des travaux de finesse
- Acier chrome-vanadium-molybdène, bruni et isolé - durabilité et résistance à la corrosion

DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte: Pozidriv PZ0
- Diamètre du manche: 23 mm
- Longueur de lame visible: 60 mm

- Longueur totale: 164 mm
- Poids: 29 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis Pozidriv PZ0 dans les installations électriques, les borniers, les petits appareils et partout où il faut intervenir à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82054000. Norme: IEC 60900.