

Tournevis SoftFinish electric TORX T8 x 60 mm, isole 1 000 V - Wiha 00881

Réf. article WH-00881

Fabricant Wiha

EAN 4010995008819

Tournevis TORX isolé certifié VDE et GS, taille T8 avec une lame de 60 mm, pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le manche SoftFinish fin (Ø 23 mm) est adapté aux vis T8 et permet un vissage précis et contrôlé. Testé individuellement selon la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.03 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis TORX 325 SoftFinish electric T8 est conçu pour les vis TORX T8 dans les installations électriques. La lame courte de 60 mm en acier chrome-vanadium-molybdène bruni et entièrement isolé permet un travail précis même dans les espaces confinés. Testé individuellement selon la CEI 60900, homologué jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - homologué pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish fin Ø 23 mm - taille adaptée aux vis T8
- Lame courte 60 mm - adaptée aux espaces de montage réduits
- Acier chrome-vanadium-molybdène bruni et isolé - engagement TORX précis et durabilité
- Matière SoftFinish - toucher agréable pour un vissage contrôlé lors des travaux de précision

DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte: TORX T8
- Diamètre du manche: 23 mm
- Longueur de lame visible: 60 mm

- Longueur totale: 164 mm
- Matière: acier chrome-vanadium-molybdène, bruni, isolé
- Poids: 30 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis TORX T8 dans les installations électriques, les assemblages électroniques et partout où il faut intervenir à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82054000. Norme: IEC 60900.