

## Tournevis SoftFinish electric slimFix Fente 3,5 x 100 mm VDE - Wiha 35446

Réf. article WH-35446

Fabricant Wiha

EAN 4010995354466

Ce tournevis isolé VDE à lame fente de 3,5 mm et 100 mm de longueur est conçu pour travailler en toute sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolation directement dans la lame fine pour accéder aux vis dans des espaces réduits et en profondeur. La poignée SoftFinish de 23 mm de diamètre transmet la force avec précision sur les petites vis.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>TEC</b>       |
| Détection de position    | <b>Non</b>       |
| Numéro de tarif douanier | <b>82054000</b>  |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b> |
| Poids                    | <b>0.034 kg</b>  |



### NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 2380

### DESCRIPTION

Les petites vis à fente dans les borniers et les appareillages d'installation nécessitent un outil fin et précis. Ce tournevis de 3,5 mm avec slimTECHNOLOGY et un petit diamètre de manche de 23 mm est conçu pour ces usages : connexion de fils sur borniers, serrage de porte-fusibles et vissage sur bornes de circuits imprimés jusqu'à 1 000 V AC.

### AVANTAGES

- Travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC - test individuel de chaque pièce selon IEC 60900
- slimTECHNOLOGY : lame jusqu'à 33 % plus fine grâce à l'isolation intégrée dans la lame
- Petite poignée SoftFinish de 23 mm - idéale pour les petites vis et le travail de précision
- Acier chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire
- Protection antidérapante sur l'extrémité de la poignée, recommandée par l'AGR

### DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 3,5 mm
- Épaisseur de lame : 0,6 mm
- Longueur de lame : 100 mm

- Diamètre du manche : 23 mm
- Longueur totale : 204 mm
- Certifié VDE : Oui
- Outillage pour l'électricité : Oui

## **APPLICATIONS**

Petites vis à fente sur borniers, porte-fusibles, bornes de circuits imprimés et installations électriques jusqu'à 1 000 V AC. Normes : DIN ISO 2380, IEC 60900. Pays d'origine : Allemagne.