

Tournevis SoftFinish electric Pozidriv PZ1 x 80 mm, isole 1 000 V - Wiha 00878

Réf. article WH-00878

Fabricant Wiha

EAN 4010995008789

Tournevis Pozidriv isolé certifié VDE et GS, taille PZ1 avec une lame de 80 mm, pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le manche SoftFinish (Ø 30 mm) est dimensionné pour les vis PZ1 et garantit une prise sûre réduisant la fatigue. Testé individuellement selon la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.056 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis Pozidriv 324 SoftFinish electric PZ1 avec une lame de 80 mm est adapté aux vis PZ1 dans les installations électriques. Le manche SoftFinish (Ø 30 mm) transmet efficacement la force manuelle et réduit la sollicitation du poignet et de l'avant-bras lors des vissages répétitifs. Certifié VDE et GS selon la norme IEC 60900 pour les travaux jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - homologué pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish Ø 30 mm - ergonomie adaptée aux vis PZ1
- Lame de 80 mm - portée suffisante pour les positions de montage en retrait
- Matière SoftFinish - bonne adhérence, réduit la fatigue lors des travaux répétitifs
- Acier chrome-vanadium-molybdène isolé - durabilité à long terme

DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte: Pozidriv PZ1
- Diamètre du manche: 30 mm
- Longueur de lame visible: 80 mm

- Longueur totale: 191 mm
- Poids: 56 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis Pozidriv PZ1 dans les installations électriques, les borniers, les automatismes et partout où il faut intervenir à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqu  en Allemagne. Code douanier: 82054000. Norme: IEC 60900.