

Lame interchangeable electric TORX T40, 136 mm, max. 20 Nm - Wiha 38936

Réf. article WH-38936

Fabricant Wiha

EAN 4010995389369

Lame interchangeable isolée TORX T40 pour le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S T electric avec manche en T. La lame en acier chrome-vanadium-molybdène est trempée sur toute sa longueur avec une isolation de protection surmoulée pour les pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Convient aux travaux d'assemblage industriels à couple imposé jusqu'à 20 Nm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.04 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Cette lame interchangeable TORX T40, associée au Wiha TorqueVario-S T electric, permet le serrage et le desserrage contrôlés de grandes vis TORX à des couples allant jusqu'à 20 Nm. L'isolation surmoulée est soumise à un essai individuel de série selon IEC 60900 pour garantir la sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

AVANTAGES

- Isolation de protection surmoulée directement sur la lame - utilisation sécurisée jusqu'à 1 000 V AC
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, trempée et brunie sur toute sa longueur
- Certifiée VDE, essai individuel de série selon IEC 60900
- TORX T40 pour les grandes fixations, serrage contrôlé jusqu'à 20 Nm
- Longueur lame visible 35 mm, longueur totale 136 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- TORX: T40
- Valeur de couple max.: 20 Nm

- Longueur totale: 136 mm
- Longueur lame visible: 35 mm
- Dimensions du produit: 136 x 20 x 20 mm (L x l x h)
- Outillage pour l'électricité: Oui
- Certifié VDE: Oui

APPLICATIONS

Uniquement compatible avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S T electric avec manche en T. Conçue pour les travaux d'assemblage industriels avec de grandes fixations TORX T40 nécessitant le respect d'un couple de serrage précis jusqu'à 20 Nm. Fabriqué en Allemagne. Norme: IEC 60900.