

Tournevis SoftFinish electric PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm - Wiha 30716

Réf. article WH-30716

Fabricant Wiha

EAN 4010995307165

Tournevis isolé certifié VDE pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. L'embout combiné SL/PH1 à géométrie PlusMinus évite le glissement sur les petites vis de bornes dans les armoires électriques, les coffrets à fusibles et les borniers. Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, bleui et entièrement isolé, fabriqué selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.056 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le Wiha 30716 est un tournevis isolé compact à lame combinée SL/PH1 de 80 mm. Il est particulièrement adapté aux petites vis de bornes PH1 sur les borniers de connexion, où la précision et la tenue ferme sont essentielles. La certification IEC 60900 confirme la protection jusqu'à 1 000 V AC.

AVANTAGES

- Certifié VDE selon IEC 60900 - utilisation sécurisée jusqu'à 1 000 V AC
- Embout combiné PlusMinus/Phillips SL/PH1 - engagement précis sur les petites têtes de vis
- Pas de glissement sur les vis de bornes dans les armoires et borniers
- Manche SoftFinish de 30 mm de diamètre - travail contrôlé dans les espaces restreints
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, bleui et entièrement isolé

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil d'embout : SL/PH1 (PlusMinus/Phillips)
- Longueur lame visible : 80 mm
- Diamètre du manche : 30 mm

- Longueur totale : 191 mm
- Dimensions du produit : 191 x 30 x 30 mm (L x l x h)
- Matériau lame : acier chrome-vanadium-molybdène, bleui, isolé
- Poids : 56 g

APPLICATIONS

Adapté à l'installation électrique, au montage d'armoires et à tous les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Embout combiné SL/PH1 pour les petites vis à fente et vis Phillips dans les coffrets à fusibles et les borniers.

Fabriqué en Allemagne. Fabriqué selon IEC 60900. Code douanier 82054000.