

Tournevis VDE SoftFinish electric Fente 5,5 x 125 mm - Wiha 00826

Réf. article WH-00826

Fabricant Wiha

EAN 4010995008260

Le Wiha 320N SoftFinish electric Fente 5,5 x 125 mm est certifié VDE et contrôlé individuellement selon la norme CEI 60900 pour travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La grande poignée SoftFinish (Ø 36 mm) est conçue pour des couples élevés tout en réduisant la fatigue grâce à la conception ergonomique avec zones dures et molles. La lame de 125 mm offre une bonne portée dans les borniers et armoires profonds.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.106 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le Wiha 320N SoftFinish electric avec une largeur de lame de 5,5 mm et une longueur de lame de 125 mm s'attaque aux grandes vis à fente dans les tableaux de commande et borniers industriels. Le manche de diamètre 36 mm transfère les couples élevés de manière fiable. Chaque outil est soumis à un contrôle individuel selon la norme CEI 60900.

AVANTAGES

- Isolation contrôlée selon CEI 60900 - protection jusqu'à 1 000 V CA
- Certifié VDE pour l'installation électrique et la construction d'armoires
- Grande poignée SoftFinish (Ø 36 mm) - couples élevés avec soutien ergonomique
- Largeur de lame 5,5 mm pour les grandes vis à fente dans les borniers industriels
- Longueur totale 243 mm pour une portée suffisante

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur fente : 5,5 mm
- Longueur lame visible : 125 mm
- Épaisseur de lame : 1,0 mm

- Diamètre du manche : 36 mm
- Longueur totale : 243 mm

APPLICATIONS

Pour les grandes vis à fente dans les armoires de commande industrielles, serre-câbles et tableaux de distribution principaux jusqu'à 1 000 V CA. Là où des couples de serrage élevés sont nécessaires, le manche de 36 mm fournit l'effet de levier requis.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier 82054000. Fabriqué selon IEC 60900.