

Détecteur de tension SoftFinish® unipolaire 110-250 V Fente 3 mm avec agrafe - Wiha 34745

Réf. article WH-34745

Fabricant Wiha

EAN 4010995347451

Le détecteur de tension SoftFinish® Wiha 34745 détecte les tensions alternatives de 110 à 250 V dans le domaine de la basse tension par rapport au potentiel de terre. La lame à fente transparente (3,0 mm) en acier chrome-vanadium-molybdène, nickelé, sert également de tournevis. L'agrafe intégrée maintient l'outil à portée de main sur le vêtement de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	90303370
Pays d'origine	Chine
Poids	0.028 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN 57680-6

DESCRIPTION

Le détecteur de tension SoftFinish® Wiha 34745 est un appareil de test unipolaire pour les tensions alternatives jusqu'à 250 V, adapté aux professionnels de l'industrie et de l'artisanat. La lame à fente transparente permet une indication visuelle de la tension et fait également office de tournevis à fente.

AVANTAGES

- Détecte la tension alternative 110-250 V par rapport au potentiel de terre
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, nickelé pour une longue durée de vie
- Fonction tournevis intégrée (fente 3,0 mm)
- Agrafe pour fixation facile au vêtement de travail
- Manche SoftFinish® pour une bonne prise en main
- Testé selon DIN 57680-6, marquage GS, conforme CE

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension de test: 110-250 V AC
- Fente: 3,0 mm

- Epaisseur de lame: 0,5 mm
- Diamètre du manche: 19 mm
- Longueur totale: 140 mm
- Longueur lame visible: 60 mm
- Matière: acier chrome-vanadium-molybdène, nickelé
- Norme: DIN 57680-6, GS, conforme CE

APPLICATIONS

Pour détecter les tensions alternatives dans les installations basse tension, idéal pour les électriciens, installateurs et professionnels de l'industrie et de l'artisanat. Fabriqué en Chine, code SH 90303370.