

Tournevis SoftFinish electric Pozidriv PZ2 x 100 mm, isole 1 000 V - Wiha 00879

Réf. article WH-00879

Fabricant Wiha

EAN 4010995008796

Tournevis Pozidriv isolé certifié VDE et GS, taille PZ2 avec une lame de 100 mm, pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le manche SoftFinish (Ø 36 mm) est équilibré pour la taille PZ2 la plus courante et assure une transmission de couple précise. Testé individuellement selon la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.097 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis Pozidriv 324 SoftFinish electric PZ2 avec une lame de 100 mm est la taille la plus utilisée de la gamme PZ electric, conçue pour les vis PZ2 dans les installations électriques. Le manche SoftFinish (Ø 36 mm) assure une transmission de couple optimale en protégeant les poignets et les muscles. Certifié VDE et GS selon la norme IEC 60900 pour les travaux jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - homologué pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish Ø 36 mm - taille ergonomique standard pour les vis PZ2
- Lame de 100 mm - portée polyvalente, y compris pour les positions de montage moyennement profondes
- Matière SoftFinish - toucher agréable, réduit la fatigue lors de longues sessions de travail
- Acier chrome-vanadium-molybdène isolé - fiabilité et durabilité

DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte: Pozidriv PZ2

- Diamètre du manche: 36 mm
- Longueur de lame visible: 100 mm
- Longueur totale: 218 mm
- Poids: 97 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis Pozidriv PZ2 dans les installations électriques, les armoires de commande et les systèmes d'automatisation partout où il faut intervenir à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82054000. Norme: IEC 60900.