

Tournevis VDE SoftFinish electric Douille six pans 5,5 x 125 mm - Wiha 00856

Réf. article WH-00856

Fabricant Wiha

EAN 4010995008567

Le tournevis à douille six pans Wiha 322 SoftFinish electric 5,5 mm x 125 mm est certifié VDE selon la norme CEI 60900 pour les vis et écrous à six pans extérieurs SW5,5 jusqu'à 1 000 V CA. La lame isolée en acier chrome-vanadium-molybdène avec manche Ø 30 mm applique le couple avec précision sur les liaisons hexagonales 5,5 mm. Fabriqué en Allemagne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.075 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis à douille six pans SoftFinish electric 5,5 mm x 125 mm de Wiha, série 322, traite les vis et écrous à six pans extérieurs SW5,5 dans les armoires de commande et installations électriques sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La lame en acier chrome-vanadium-molybdène est isolée et contrôlée individuellement selon la norme CEI 60900.

AVANTAGES

- Certifié VDE et contrôlé individuellement selon CEI 60900 - homologué jusqu'à 1 000 V CA
- Lame six pans SW5,5 mm pour vis et écrous à six pans extérieurs
- Diamètre extérieur de lame 11,2 mm - profil fin pour les positions d'assemblage confinées
- Poignée multicomposant SoftFinish Ø 30 mm adaptée au SW5,5
- Travail ergonomique - recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR
- Acier chrome-vanadium-molybdène, isolé

DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte: Six pans mâle 5,5 mm
- Diamètre extérieur de lame: 11,2 mm

- Longueur de lame visible: 125 mm
- Longueur totale: 236 mm
- Diamètre du manche: 30 mm
- Certifié VDE: Oui

APPLICATIONS

Pour les travaux de montage et maintenance sur blocs de bornes, composants d'armoires et appareillages d'installation avec des vis six pans SW5,5 sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Profil extérieur identique au modèle 5,0 mm - identifiable par le marquage de lame.

Fabriqué en Allemagne. Code HS 82041100. Fabriqué selon IEC 60900.